

Zestaw naprawczy do basenów foliowych

SPOSÓB UŻYCIA:

Wszystkie powierzchnie muszą być czyste. Należy zaokrąglić narożniki łaty. W przypadku winyli pompowanych oraz cienkościennych należy nałożyć na łatę niewielką ilość kleju i docisnąć ją mocno do naprawianej powierzchni. Pozostawić do wyschnięcia przez 24 godziny.

OSTRZEŻENIE:

Podczas wykonywania napraw pod wodą zawsze należy używać maski chroniącej twarz bądź okularów.

NAPRAWY DOKONYWANE GŁĘBOKO POD WODĄ:

Należy zaokrąglić narożniki łaty. Nałożyć na łatę warstwę kleju i złożyć ją. Po dotarciu do uszkodzonego obszaru pod wodą, łatę należy rozłożyć i natychmiast nałożyć na powierzchnię, usuwając wszystkie pęcherzyki powietrza. **NIE** należy naruszać łaty przez 24 godziny.

UWAGA:

Zawiera cykloheksanon oraz metyloizobutyloketon. **NIE** przechowywać w pobliżu źródła ciepła lub ognia. Unikać kontaktu z oczami oraz przedłużonego kontaktu ze skórą.

PIERWSZA POMOC:

W PRZYPADKU PODRAŻNIENIA SKÓRY: Przepłukać obficie wodą. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady medycznej.

W PRZYPADKU PODRAŻNIENIA OCZU: Słukiwać obficie wodą przez 5 minut. Niezwłocznie zasięgnąć porady medycznej.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypić jedną lub dwie szklanki wody i wezwać lekarza.

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.